COCÇÃO HIGH POWER

FOGÃO DE ENCOSTO COM FORNO 700HP
MACOM 1080 06 QUEIMADORES A GÁS

Qt: _____
Item: _____
Pedido: _____
Cliente: _____
Rev: 00_17

DIMENSÕES:
(Largura x Profundidade x Altura)

1080 x 745 x 900mm

MODELO:

- FF73C - N - A/P

  FOGÃO DE ENCOSTO COM FORNO 700HP A GÁS NATURAL MACOM 1080 06 QUEIMADORES E MÓDULO ABERTO / COM PORTA

- FF73C - G - A/P

  FOGÃO DE ENCOSTO COM FORNO 700HP A GÁS GLP MACOM 1080 06 QUEIMADORES E MÓDULO ABERTO / COM PORTA

CARACTERÍSTICAS:

- Construção em aço inox;
- Grelhas medindo 356x295mm em ferro fundido com design que possibilita deslizar as panelas com facilidade;
- Queimadores intercambiáveis a gás de alto rendimento e coroa em ferro fundido com 02 linhas de chama;
- Válvulas de gás com ajuste de graduação de chama;
- Bandejas superior removível para melhor higienização;
- Forno em aço esmaltado com controle de fogo alto e baixo e segurança contra falta de chama;
- Dimensões internas do forno 470 x 560 x 325mm, com capacidade de 85L;
- Painel frontal em aço inox com manípulos de baquelite e com indicação de fogo alto e baixo;
- Controle termostático de temperatura-opcional (Apenas nesse caso o ponto elétrico será necessário);
- Rodízios opcionais.

Aços Macom Ind. e Com. LTDA.
Av. Jaraguá, 77 Cumbica - 07221-050 Guarulhos, SP - Brasil
Telefone / Fax: +55 11 2085.7000
www.acosmacom.com.br

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO SÃO PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA MACOM.
A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA MACOM É PROIBIDA.

COCÇÃO HIGH POWER

FOGÃO DE ENCOSTO COM FORNO 700HP MACOM 1080 06 QUEIMADORES A GÁS

FF73C-N-A/P / FF73C-G-A/P

Dimensões: 1080x745x900mm

Rev: 00_17

DESENHO TÉCNICO/INSTALAÇÃO:



LEGENDA:

2G	Ponto de gás GLP Ø3/4" na parede a 250mm do piso - consumo de 0,49 kg/h e com válvula reguladora remota máx. 5m. Ponto de gás Natural Ø1" na parede a 250mm do piso - consumo de 0,59 m³/h e válvula reguladora remota máx. 5m.
1G	Ponto de gás GLP Ø3/4" na parede a 250mm do piso - consumo de 2,39 kg/h e válvula reguladora remota máx. 5m. Ponto de gás Natural Ø1" na parede a 250mm do piso - consumo de 2,87 m³/h e válvula reguladora remota máx. 5m.
	Tomada elétrica na parede 0,10 KW - 220V mono / nifásica + terra - 60Hz altura de 350 mm do piso.

Pressão do gás: GLP = 285mmCA / *G.N. = 220mmCA

*G.N - GÁS NATURAL

OBSERVAÇÕES:

- Prever ligação entre o equipamento e o ponto de gás com mangote flexível;
- Prever registro de fecho rápido no local do ponto de gás;
- Prever coifa para captação de gordura e vapor;
- O ponto de gás deve ter rosca NPT fechado com CAPS;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala;
- Posição dos pontos sugeridas pelo fabricante;
- As tomadas e os plugs não são fornecidos pela Macom;
- Toda a instalação e gás deve obedecer as normas da ABNT;
- O ponto elétrico é necessário apenas para uso do controle termostático de temperatura (item opcional).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELOS	PESO (kg)	VOLUME (m³)	QTD. DE QUEIMADORES (FOGÃO / FORNO)	CAPACIDADE DO FORNO (LITROS)	CONSUMO GLP | *G.N. (kg/h) (m³/h)	POTÊNCIA TÉRMICA GLP | *G.N. (BTU) (kcal/h)
FF73C-G-A/P FF73C-N-A/P	159	0,73	06 / 01	85	2,36 |1,96 (FOGÃO) 0,43 |0,51 (FORNO)	89140 | 22464 (FOGÃO) 19427 | 4896 (FORNO)

Aços Macom Ind. e Com. LTDA.
Av. Jaraguá, 77 Cumbica - 07221-050 Guarulhos, SP - Brasil
Telefone / Fax: +55 11 2085.7000
www.acosmacom.com.br

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO SÃO PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA MACOM.
A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA MACOM É PROIBIDA.